

DISEGNO ESEGUITO CON SISTEMA **CAD** +
 NON SONO AMMESSE VARIAZIONI
 O MODIFICHE MANUALI

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ
 CON DIVIETO DI USO E RIPRODUZIONE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Max press. esercizio puffer: 3 bar;
 Max press. esercizio san.: 8 bar;
 Max temperat. d'esercizio: 95°C;

15	PRELIEVO ACQUA CALDA SAN.	FILETT. INT. 1"G
14	LIBERO	FILETT. INT. 1/2"G
13	RESISTENZA ELETTRICA	FILETT. INT. 1 1/2"G
12	LIBERO	FILETT. INT. 1/2"G
11	INGRESSO ACQUA FREDDA SAN.	FILETT. INT. 1"G
10	INGRESSO TUBO STRATIF.	FILETT. INT. 1 1/4"G
9	LIBERO	FILETT. INT. 1 1/4"G
8	RITORNO SOLARE	FILETT. INT. 1"G
7	SONDA TEMP.	FILETT. INT. 1/2"G
6	MANDATA SOLARE	FILETT. INT. 1"G
5	LIBERO	FILETT. INT. 1 1/2"G
4	LIBERO	FILETT. INT. 1 1/2"G
3	SONDA TEMP.	FILETT. INT. 1/2"G
2	LIBERO	FILETT. INT. 1 1/2"G
1	SFIATO	FILETT. INT. 1"G

