

LEGENDA			
SIMBOLO	SIGNIFICATO	SIMBOLO	SIGNIFICATO
	TUBAZIONE SIMBOLO GENERALE O TUBAZIONE DI MANDATA		VALVOLA A 2 VIE SIMBOLICA
	TUBAZIONE DI RITORNO		VALVOLA A 2 VIE MOTORIZZATA
	VALVOLA DI SFILATO AUTOMATICO		VALVOLA DI SICUREZZA
	FLANGIA CIECA		CONTROLLO SFILATO E VALVOLA DI SCARICO
	DISCONNETTORE ORARIO		PRESSA DI PRESSIONE
	QUATTRO ELASTICI COMPENSATORI DI DILATAZIONE		PROTEZIONE PORTA TERMOMETRO
	FONELLO		SONDA DI TEMPERATURA, TEMPERATURA E TENSORESISTORE
	POMPA PER ACQUA		PRELATORE DI PORTATA E FLUSSO
	FILTRO A Y, RACCOLTORE DI IMPURITÀ		SONDA DI PRESSIONE E PRESSOSTATO
	VALVOLA DI NON RITORNO (LA FRECCIA INDICA IL SENSO DEL FLUSSO)		SONDA DI LIVELLO
	GRUPPO DI COMANDO CON RELUTTORE DI PRESSIONE		AMPIO INDICAZIONE DI LETTURA DIRETTA
	VALVOLA A 3 VIE (SIMBOLO GENERALE)		INDICAZIONE
	VALVOLA A 2 VIE (SIMBOLO GENERALE)		INVERTITORE
	VALVOLA DI TRANSITO E BLOCCAZIONE		PANNELLO REMOTO MONTATO NELLA STRUTTURA

SPESSORE ISOLAMENTO TERMICO ED ANTICONDENSA DELLE TUBAZIONI con isolante avente lambda = 0,040 W/mK a 40 °C										
CAMPO D'APPLICAZIONE ALL. B - D.P.R. 41/2000	SPESSORE CONDENSATORE	DIAMETRO Ø CONDENSATORE (mm)	5/8"	1/2" - 1"	1 1/4" - 1 1/2"	2" - 2 1/2"	3"	oltre 5"		
A	100%	Locale C.F., tubazioni esterne	17,2	21,3 - 33,7	42,2 - 48,5	60,3 - 76,1	88,9	85	80	
B	50%	Fasce perimetrali	30	30	40	50	30	35	35	
C	30%	Strutture interne	6	9	15	15	18	20	20	
ANTICONDENSA		Labi di acqua fredda sanitaria	9	9	9	9	12	15	15	